

מפרט מספר 130 - מתקן לקליטת חפצים חשודים (בור בטחון)

1. **יעוד**
- מתקן לקליטת חפצים חשודים, נועד להכנסת חפצים חשודים כדלקמן:
- א. כאשר מתגלה פריט חשוד במהלך בדיקת כבודה בכניסה על ידי בודק בטחוני/שומר/מאבטח.
 - ב. כאשר יובא "חפץ חשוד" על ידי עובר אורח לקב"ט או לבדוק בטחוני, חפץ זה יוכנס לבור עד להגעת חבלן לבדיקה.
 - ג. ניתן להכניס לבור בטחון דברי דואר חשודים עד לבדיקתם על ידי חבלן.
2. **מיקום**
- א. המתקן ימוקם סמוך ככל האפר לנקודת הביקורת, אך מחוץ למבנה.
 - ב. המיקום המדויק של המתקן ייקבע על ידי קצין החבלה בהתייעצות עם הממונים על המבנה/עסק.
 - ג. השיקולים לקביעת המיקום יהיו נוחות גישה ומינימום סיכון ונוק סביבתי במקרה של התפוצצות.
3. **הוראות לבניית מתקן לקליטת חפצים חשודים תחתי (בור בטחון) והצבתן**
- א. **חומרים**
המתקן ייבנה מפח פלדה מגולוון, בעובי מינימאלי 3 מ"מ, צבוע שכבת צבע יסוד וצבע חיצוני. לחילופין, ניתן להשתמש באלמנט בטון מוכן במידות המתאימות.
 - ב. **מידות**
קוטר פנימי - 50-60 ס"מ.
גובה - 50 ס"מ.
 - ג. **אופן הצבה (ראה שרטוט)**
 - (1) המתקן הגלילי יכנס לאדמה כך ש-10 ס"מ ממנו יהיו בולטים מעל פני הקרקע.
 - (2) סביב החלק הבולט מעל פני הקרקע, יעשה דיפון באמצעות חצץ או שקי חול.
 - (3) קרקעית המתקן תהיה נקיה מאבנים ותכוסה בחול ים בגובה 10-15 ס"מ.
 - ד. **מכסה**
 - (1) למתקן יהיה מכסה חיצוני, אשר יחובר אליו באמצעות שרשרת פלדה באורך שיאפשר הנחת המכסה על הקרקע מחוץ לגליל.
 - (2) למכסה תהיינה 2 ידיות נשיאה.
 - (3) בעקרון, מכסה הבור לא יהיה נעול.
 - (4) המכסה יהיה עשוי מפח פלדה שעבר אותו טיפול נגד חלודה כמו המתקן, או מחומר פלסטי עמיד בתנאי מזג אוויר אולם לא מפברגלס.
 - (5) המכסה יהיה בעל חוזק שלא יאפשר שבירתו או חירורו על ידי אדם באמצעים פשוטים.
4. **הוראות למתקן קליטת חפצים חשודים עילי**
- א. **עמידות**
 - (1) המתקן יהיה בנוי מחומרי מיגון בעובי ובמבנה שכבתי כזה שיהיה עמיד בפיצוץ מטען בגודל 400

גרם חנ"מ תקני עם אותו משקל רסס מתכתי.

(2) הגדרת "עמידות" קובעת שהמתקן לא יתבקע ושום רסיס ראשוני או משני לא יעבור דרך דפנותיו. ההגדרה מאפשרת נזק למתקן עקב הפיצוץ או בריחת רסיסים דרך המכסה.
מעודכן ליוני 1998

ב. **מידות פנימיות**
קוטר פנימי - 50-45 ס"מ.
גובה - 70-50 ס"מ.

ג. **אופן הצבה**
מתקן עילי יוצב על בסיס רחב ככל האפשר ויונח על קרקע קשיחה (אספלט, בטון או מרצפות).

5. **שילוט**

א. בקרבת המתקן ייקבע שלט בולט בו יהיה כתוב "מתקן לקליטת חפצים חשודים".

ב. יש לקבוע שלטי הכוונה שימוקמו בפתחי המבנה עד למתן.

6. **דגשים**

א. הגישה לבור הבטחון תהיה נקייה ממכשולים/צמחים/גרוטאות ותאפשר נוחות בטיפול.

ב. יש לדאוג מעת לעת לניקיון הבור וסביבתו.

ג. הקב"ט/הממונה על הבטחון בעסק, ידאג לתדרך את העובדים בנדון.

תאריך _____ פרטי המקבל _____ שם _____ ת.ז. _____ חתימה _____