

מפרט מספר 60.1 - ארון ברזל לאחסון סמים יותקן אחד משני האמצעים כדלקמן :

1. בבתי חרושת לתרופות ובמקומות לאחסון סמים יותקן אחד משני האמצעים כדלקמן :

א. קופה שנבנתה לפי מפרט מכון התקנים מפמ"כ 260 (1) רמה B ומעלה.

ב. ארון ברזל שנבנה לפי המפרט כדלקמן :

(1) הגובה 180-200 ס"מ.

(2) הרוחב 100 ס"מ.

(3) העומק 60 ס"מ.

(4) **מבנה הארון**

הדלת בנויה ממשטח הבנוי משתי לוחות פלדה בעובי 10 מ"מ כ"א המחוברות יחד (סה"כ 20 מ"מ). מסגרת 16x30 מ"מ סביב הדלת חלל בריחים בעובי 30 מ"מ ומכסה סוגר 2 מ"מ. גוף הארון בנוי מחטיבה אחת מפח בעובי 10 מ"מ כולל מדרגה בחזית שמידותיה 40x20 מ"מ. המסגרת הפנימית תבנה מפרופיל 50x10 מ"מ המולחם על גבי הכיפוף הפנימי של הארון וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה והגנה מפני אש. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם למימדי הדלת ומשקלה).

(5) **הסגירה**

מנגנון הסגירה יורכב מ-8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים (במשקוף), הבריחים בקוטר 20 מ"מ ויותקנו במרחקים שווים ביניהם. הבריחים ינעלו ע"י מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צרופין (קומבינציה). הרכבת המנעולים לדלת תיעשה ע"י חיזוק מיוחד בריתוך.

(6) **המשקוף**

(1) משקוף הארון יבנה מפרופיל ובו חורים תואמים להחדרת הבריחים (כמו בקופה).

(2) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד. אסור שהדלת תבלוט מהמשקוף או להיפך.

(3) הרווח בין המשקוף והדלת לא יגדל מ-1 מ"מ.

(7) **חיזוק הארון לרצפה**

(1) הארון יוצב על בסיס בטון.

(2) שטח פני הבסיס יהיה זהה לשטח בסיס הארון, הבסיס יחוזק היטב לרצפה על ידי עוגנים כדי למנוע עקירתו.

(3) הארון יחוזק לבסיס הבטון על ידי 4 ברגים בעובי של 16 מ"מ שיחובר לארבעת פינות הבסיס. הברגים יותקנו ויעוגנו בתוך רצפת הארון מבפנים.

8. **אישור**

(1) בעל העסק ידרוש מהיצרן או מהספק אישור שהארון עונה לדרישות המפרט לעיל.

(2) אישור זה יועבר למשטרה.

תאריך

פרטי המקבל

שם

ת.ז.

חתימה