

**מפרט מספר 60.2 - ארון ברזל לאחסון סמים מסוכנים  
(בתי מרקחת, קופ"ח וכו')**

1. בבתי מרקחת, קופות חולים ומקומות בהם מחזיקים סמים מסוכנים, תותקן קופה שנבנה למפרט מכון התקנים מפמ"כ 260 (1) רמה B ומעלה או לארון ברזל כדלקמן:

- א. גודל ארון**
- (1) הגובה - 80 ס"מ לפחות.
  - (2) הרוחב - 40 ס"מ לפחות.
  - (3) העומק - 35 ס"מ לפחות.
- ב. דלת הארון**
- (1) עובי הדלת 13-14 מ"מ והיא תיבנה בצורה כזו שתימנע:  
(א) שליפת הדלת החוצה (הן מהצירים והן מהמנעול).  
(ב) דחיפת הדלת על ידי מהלומות בפטיש כבד או ע"י הפעלת לחץ חיצוני על הדלת.  
(ג) יותקן סרגל ברזל על הדלת אשר ימנע החדרת כלי פריצה בין הדלת למשקוף.
- ג. מנגנון סגירה**
- בדלת יותקן מנגנון סגירה מ-8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם.
- ד. הצירים**
- הדלת תסתובב על הצירים חרוטים ומולחמים לדלת ולמשקוף. קוטר הציר 20 מ"מ.
- ה. המנעולים**
- (1) על הדלת יותקנו שני מנעולים: - מנעול "קרומר כפול שיניים" ומנעול קומבינציה (צירופין). המנעולים נוצרים את מערכת הבריחים.
  - (2) הרכבת המנעול לדלת תיעשה על ידי חיזוק מיוחד ע"י ריתוך או ברגים בקוטר 8 מ"מ.
- ו. המשקוף**
- (1) עוביו המינימלי של המשקוף יהיה 5 מ"מ.
  - (2) רוחבו יהיה 40 מ"מ.
  - (3) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד, אסור שהדלת תבלוט מהמשקוף או להיפך.
  - (4) הרווח המכסימלי בין המשקוף והדלת יהיה 1 מ"מ.
- ז. דפנות הארון**
- (1) עובי דפנות הארון יהיה 4 מ"מ.
  - (2) הדפנות ירותכו מבפנים ומבחוץ.
- ח. חיזוק הארון לרצפה**
- (1) הארון יוצב על בסיס בטון.
  - (2) שטח פני הבסיס יהיו זהים לשטח בסיס הארון. מומלץ כי גובה הבסיס מהרצפה יהיה כ-60 ס"מ.

הבסיס יחוזק היטב לריצפה על ידי וויס כדי למנוע עקירתו.

(3) הארון יחוזק לבסיס הבטון על ידי 4 ברגים בעובי של 16 מ"מ שיחובר לארבעת פינות הבסיס. הברגים יותקנו בתוך ריצפת הארון מבפנים.

מעודכן ליוני 1998

(4) בארונות בהם שטח הדלת (גובהארוחב) עולה על השטח המוגדר בסעיף 1.ב. דלעיל, תותקנה דלתות עבות יותר בהתאם.

2. אישור

א. בעל העסק ידרוש מהיצרן או מהספק אישור שהארון עונה לדרישות המיפרט לעיל.

ב. אישור זה יומצא למשטרה.

תאריך \_\_\_\_\_ פרטי המקבל \_\_\_\_\_

חתימה

ת.ז.

שם